

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ MONBAT MEGALIGHT POWER ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ AGM & VRLA

Πλεονεκτήματα της MONBAT MEGALIGHT POWER

Τεχνολογία VRLA (συσσωρευτής ερμητικά σφραγισμένος με ρυθμιζόμενες βαλβίδες)

Τεχνολογία AGM (ηλεκτρολύτης απορροφημένος στους ειδικούς χωριστήρες από υαλοίνες)

Ειδική τεχνολογία διαμόρφωσης του σχήματος και του υλικού των σχαρών.

Ειδικά ανεπτυγμένα κράματα ενεργού ύλης για μέγιστη αντοχή σε κυκλική χρήση.

Ελάχιστη αυτεκφόρτιση.

Περισσότεροι από 500 κύκλοι φόρτισης - εκφόρτισης D.O.D. 75%.

Περισσότεροι από 1.000 κύκλοι φόρτισης - εκφόρτισης σύμφωνα με το πρότυπο IEC 6147 για χρήση σε φωτοβολταϊκά.

Όφελος για τον χρήστη.

Απολύτως χωρίς συντήρηση.

100% χωρίς καμία απολύτως διαρροή ηλεκτρολύτη ή αναθυμιάσεων.

Ιδανικός για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και χώρους με ευαίσθητο εξοπλισμό.

Ευελιξία στην χρήση του συσσωρευτή.

Κατάλληλος τόσο για ηλεκτροκίνηση όσο και για τροφοδοσία ισχύος αλλά και εκκίνηση κινητήρων.

Πολύ υψηλή διαθεσιμότητα ισχύος (βαθεία εκφόρτιση) και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Πάρα πολύ μεγάλη αξιοπιστία.

Κατασκευή για ασφαλή και εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.

ΤΥΠΟΣ	Nominal Voltage [V]	C 20 HR	CCA Amp	C1 to 10.2V [Ah]	C5 to 10.2V [Ah]	C10 to 10.2V [Ah]	C100 to 10.8V [Ah]	Reserve capacity [min]	Διαστάσεις L/W/H [mm]	WEIGHT (kg)	ΠΟΛΟΣ (+)	ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 23%
ML 81060	12	60	560	33	43	49	57	103	242 / 175 / 190	16,5	0	121,80	149,81
ML 81070	12	70	760	40	50	57	67	125	278 / 175 / 190	19,3	0	136,50	167,90
ML 81090	12	80	790	50	67	74	83	175	353 / 175 / 190	25,2	0	161,70	198,89
ML 1290M	12	90	850	50	67	74	83	175	308 / 175 / 210	26	0	178,50	219,56
ML 1200C	12			55	75	85	100	210	345 / 175 / 230		0	178,50	219,56
ML 140A	12	140	950	85	115	130	160	267	513 / 189 / 223	41,8	3	205,59	252,88
ML 170B	12	170	1050	100	135	150	190	336	513 / 223 / 223	49	3	238,77	293,69
ML 185C	12	185	1200	115	155	185	220	383	518 / 274 / 242	57,4	3	267,75	329,33
ML 220C	12	220	1400	135	185	200	250	496	518 / 274 / 242	60	3	278,25	342,25

Charge with constant current - Current limit: 10 - 20 % from C10 capacity rate

Charge with constant voltage - Voltage limit: 14,1 - 15,0 volt per block

Float charging voltage (cycling) - Float Voltage: 13,62 volt per block at 20 C



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ MONBAT GEM (AGM Technology)

MONBAT GEM

Η πιο σύγχρονη τεχνολογία AGM

Απολύτως χωρίς συντήρηση - Ερμητικά σφραγισμένη χωρίς διαρροές - Κορυφαία Αντίσταση σε δονήσεις

Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής

Σχεδιασμένη για εξαιρετικές απαιτήσεις ισχύος

Υψηλότερη αντοχή σε κυκλική χρήση (επαναλαμβανόμενες βαθιές εκφορτίσεις και φορτίσεις)

Βέλτιστη ισχύς εκκίνησης και μέγιστη διαθεσιμότητα της ονομαστικής της χωρητικότητας

Ευέλικτος και πολύ ασφαλής τοποθέτηση και χειρισμός

Συμβάλει στην μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και στην μείωση εκπομπών CO₂



GEM CODE	Capacity [Ah]	CCA [A] (EN)	CASE SIZE	L	W	H	POLARITY (+)	TERMINAL TYPE	BASE HOLD DOWN	WEIGHT (kg)	ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 23%
560 901 056	60	560	L2	242	175	190	0	1	B13	17,50	119,70	147,23
570 901 076	70	760	L3	278	175	190	0	1	B13	21,30	129,15	158,85
580 901 079	80	790	L4	310	175	190	0	1	B13	23,00	143,85	176,94
590 901 085	90	850	L5	353	175	190	0	1	B13	26,50	158,55	195,02
640 901 095	140	950	A	513	189	223	3	1	B0			
670 901 105	170	1050	B	513	223	223	3	1	B0			
685 901 120	185	1200	C	518	276	242	3	1	B0			
720 901 140	220	1400	C	518	276	242	3	1	B0			

